



INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PRODUCTOS SECALFLOR®

Formato panel

La colocación de los paneles es siempre la misma (pasos 1 y 2). La siembra o instalación de la vegetación, en este caso césped, puede ser diferente según la especie o el método de siembra preferido por el cliente. El uso de paneles Secalfloor® no cambia tu forma de trabajo. Los paneles trabajan mejorando las condiciones de tu siembra.

Uso como sustrato profesional.

Así se usa siempre como primera instalación.

- 1.- Colocar los paneles a matajuntas sobre el terreno preparado y mojado.
- 2.- Esparcir sobre los paneles Secalfloor® una capa de 4-6 cm de arena lavada o sustrato y regar abundantemente (hasta saturación de las capas).
- 4.- Se recomienda dejar pasar 2-3 días para continuar con el proceso.
- 5.- Regar abundantemente (hasta saturación de las capas).
- 6.- Siembra o plantación según elección del cliente. Puede ser con sílice y semillado, colocación de tepe, etc.

Montaje: [Ver vídeo explicativo.](#)

Plantación en alcorque

En formato panel, también puede ser utilizado en la plantación de vegetación con más porte, propiciado la creación de una cámara a manera de bulbo húmedo permanente con dos capas de paneles entre los que se implanta la raíz de la planta.



Paso 1



Paso 2



Paso 3



Paso 4

En tejados verdes

Este formato lo hace especialmente útil en la construcción de tejados verdes. Su bajo peso en seco, 0,5 Kg/m², y su gran poder de absorción, hasta 12 l/m² de agua, permiten la retención de agua y nutrientes, y que, durante su tiempo de vida (entre 8-10 años), se favorezca la creación de suelo al tiempo que suponen un ahorro del riego importante, todo con un producto 100% natural certificado y si apenas peso añadido sobre la cubierta.

Montaje: [Ver vídeo explicativo](#)

Formato triturado

Normalmente, los clientes pican y Trituran los paneles según sus preferencias de usos, pero Secalfloor® suministra producto picado en *big-bag* puro y mezclado con compost.

Uso como enmendante

Reduce la salinidad y mejora la condición (estructura y textura) del suelo sin tener que levantar la superficie a tratar para colocar los paneles. Se usa para reparación de calvas y mejora de la superficie a tratar

- 1.- Aplicar el producto triturado tras practicar un escarificado, pinchado o micropinchado de la superficie.
- 2.- Añadir semilla.
- 3.- Cubrir con arena de sílice o preferencia del usuario.

Uso como sustrato en siembra

En este caso, el cliente es el que prepara la mezcla que más se adecúe a su uso y material vegetal. En cualquier caso, recomendamos incluir siempre al menos, 1/3 de Secalfloor® en la mezcla. También suministramos nuestro propio sustrato elaborado a partir de 2/3 de compost [Ingnia](#) y 1/3 de Secalfloor® en *big-bag* (solicitar precio). Este uso es muy interesante para su aplicación en calles en campos de golf y, sobre todo, es el que recomendamos para su uso agrícola.

- 1.- Preparar la mezcla de arena/sustrato y Secalfloor® triturado (20%).
- 2.- Añadir la semilla o colocar el material vegetal en la zona de siembra.
- 3.- Cubrir con arena o sustrato según preferencia del cultivo y usuario.

Además, los paneles Secalfloor® fertilizan de manera natural conforme liberan agua y se degradan. El producto pone a disposición del suelo los siguientes nutrientes.

Nutrientes por m²:

N *circa* 28,8 g/m² orgánico

P₂O₅ *circa* 16,6 g/m² 50% mineral, 50% orgánico

K₂O *circa* 10,8 g/m²

CaO *circa* 250 g/m²

MgO *circa* 6,0 g/m²

Los usos y aplicaciones son infinitas en función de la variedad y técnica usada. Lo que podemos garantizar es que tu césped o cualquier otro tipo de planta mejorará y ahorrarás agua al usar nuestro producto.

Para usos diferentes o específicos, recomendamos que contacte con nuestro departamento de ingeniería en la siguiente dirección:



Secalfloor Sur

C/ Astrónoma Cecilia Payne

Edificio Centauro

Planta 2

14014 Córdoba

España

www.secalfloor.es

sur@secalfloor.es

+34 699 96 34 12